

A94

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАЧОК ДЛЯ УНИТАЗА ALCA UNI START/СТОП

Область применения:

- Для настенного монтажа
- Для установки на всех уровнях (высокий, средний и низкий)

Свойства:

- Бачок имеет изоляцию, препятствующую образованию конденсата
- Привод воды возможен как слева, так и справа
- Универсальные крепления имеют одинаковое расстояние и форму в сравнении с ранее использованными бачками.
- Объем бачка 8 л с возможностью регулировки объема воды для смыва
- Система смыва START/STOP
- Регулируемый экономичный смыв
- Конструкция обеспечивает комфортный процесс смыва для детей и людей с ограниченными возможностями

Нормы и стандарты:

ČSN EN 14124, EN 14055

Технические параметры:

Функциональные требования	Класс I
Смыв	6 л
При установке на высокорасположенный бачок система STOP не функционирует	
Акустическая группа II	<30 дБ
Рабочий диапазон	0,05 – 0,8 МПа
Рекомендуемое рабочее давление	0,5 – 0,8 МПа

Содержание комплекта:

- Бачок
- Впускной механизм (3/8") и сливной механизм
- Колено Ø50/40 мм для низкорасположенного бачка
- Комплект для смыва, предназначенный для высокорасположенного бачка (шнур, рукоятка, рычаг)
- Комплект для смыва, предназначенный для низкорасположенного бачка (кнопка)
- Монтажный набор: шуруп Ø5×40 – 2 шт., дюбель Ø8 – 2 шт.

Логистическая информация:

Вес (шт.)	2,8749 кг
Размеры (шт.)	456×142×410 мм
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	58 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Впускная арматура
A94-1/2"	8594045936827	1/2"
A94-3/8"	8595580542962	3/8"

