

A564CRM2

СИФОН ДЛЯ ВАННЫ С НАПУСКОМ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВ

Область применения:

- Для наполнения ванны через перелив
- Для слива воды из ванны в канализационный сток
- Для ванн стандартных размеров
- Для ванн с выпускным отверстием Ø52 мм

Свойства:

- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Аэратор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Минимальный отступ от стенки системы – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом
- Заккрытие сливного клапана с помощью троса Бовдена
- Гибкий шланг системы перелива
- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды

Нормы и стандарты:

ČSN EN 274

Технические параметры:

Гидрозатвор	50 мм
Скорость стока воды	48,6 л/мин.
Скорость перелива	33,6 л/мин.
Сопротивление гидрозатвора	588 Па
Термическая устойчивость	95° C

Содержание комплекта:

- Корпус сифона с системой перелива
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Пробка из хромированного пластика
- Хромированная решетка слива из нержавеющей стали
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- Монтажный набор
- Профильное уплотнение

Логистическая информация:

Размеры (шт.)	380×210×95 мм
Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (паллета)	192 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Длина (L)	Вес (шт.)
A564CRM2	8595580522933	570 мм	0,9348 кг
A564CRM2-80	8595580523800	800 мм	0,9609 кг
A564CRM2-100	8595580523787	1000 мм	0,985 кг
A564CRM2-120	8595580523794	1200 мм	1,0129 кг

